

EVBS300

Kommunikationsgateway für Envertech-Mikro-Wechselrichter.



EVBS

Kommunikationsgateway für Envertech-Mikro-Wechselrichter.



FLEXIBILITÄT

Passt sich an jede Systemgröße an und optimiert den Platzbedarf



SMART

Intelligente Online-Monitoring auf Modulebene.



3 JAHRE

Branchenführende Garantie für Monitoringsgeräte.

Monitoringsgerät



Kommuniziert mit dem Envertech Mikro-Wechselrichter und ermöglicht dem Benutzer, die Systeme auf intelligente digitale Weise zu managen.

Modell

EVB300

Eigenschaften

RS485 Port

Automatische Steuerung der Stromerzeugung
Virtueller Kommunikationsanschluss, der für die
Kommunikation und Steuerung zwischen
RS485-Geräten und EVB-300 verwendet wird.

Optionen Internetverbindung

Ethernet/WIFI (802.11g/n)

Speicher (optional)

Standard USB Speicher vor Ort

Kapazität

Anzahl der angeschlossenen Geräte

Bis zu 60 Einheiten MPPT

AC-Versorgung / Verbrauch

AC-Versorgung

108-264VAC, 47.5-62.5Hz

Stromverbrauch

<2W

Mechanische Daten

Abmessungen (B*H*T)

182mm*100mm*43mm

Gewicht

345 g

Kühlung

Natürliche Konvektion - Keine Lüfter

Bereich der Umgebungstemperatur

-40 C ~+65 C

Eindringenschutz (IP)

IP40

Konformität & Garantie

Konformität

CE

Garantie

3 Jahre

Modell

EVBS

Eigenschaften

Kommunikation

PLCC (Power Line Carrier Communication)

Monitoring-Modus

Datenmonitoring in Echtzeit und Fernsteuerung über App

Drahtlose Kommunikation

WLAN (802.11g/n)

Geeignete Spannung

Einphasig

Leistungssteuerung (Optional)

Automatische Steuerung der Stromerzeugung

TTL-Port (Optional)

Virtueller Kommunikationsanschluss, der für die
Kommunikation und Steuerung zwischen
TTL-Geräten und EVBS verwendet wird.

Kapazität

Anzahl der angeschlossenen Geräte

Bis zu 60 Einheiten MPPT

AC-Versorgung / Verbrauch

AC-Versorgung

108-264VAC, 47.5-62.5Hz

Stromverbrauch

<1.5W

Mechanische Daten

Abmessungen (B*H*T)

91.5mm*115.37mm*34mm

Gewicht

195g

Kühlung

Natürliche Konvektion - Keine Lüfter

Bereich der Umgebungstemperatur

-40°C bis +65°C

Eindringenschutz (IP)

IP40

Konformität & Garantie

Konformität

CE

Garantie

3 Jahre