

EVBS

Pasarela de comunicación para
Microinversores Envertech.



FLEXIBILIDAD

Se adapta a cualquier
tamaño de sistema y
optimiza el espacio.



INTELIGENTE

Monitoreo inteligente en línea
a nivel de módulo.



3 AÑOS

Garantía líder industrial para
dispositivos de monitoreo.

Dispositivo de Monitoreo



Se comunica con microinversores Envertech y permite a los usuarios administrar los sistemas de forma digital inteligente.



ENVERTECH

www.envertec.com

FICHA TÉCNICA

Modelo

EVBS

Características

Método de Comunicación

PLCC (Comunicación de Portador de Línea Eléctrica)

Modo Monitor

Datos en tiempo real monitoreados y control remoto en la APP

Comunicación Inalámbrica

WIFI (802.11g/n)

Voltaje Aplicable

Fase Única

Control de Potencia [Opcional]

Control Automático de Salida de Potencia

Puerto TTL [Opcional]

Puerto de comunicación virtual, utilizado para comunicación y control entre equipos TTL y EVBS.

Capacidad

Número de Dispositivos Conectados

Hasta 60 Unidades Módulos Fotovoltaicos

Suministro / Consumo de CA

Consumo de Energía

108~264VAC, 47.5~62.5Hz

de la Fuente de CA

<1.5W

Datos Mecánicos

Dimensiones

91.5mm*115.37mm*34mm

Peso

195 g

Enfriamiento

Convección Natural-Sin Fans

Rango de Temperatura Ambiente

-40°C~+65°C

Protección de Ingreso

IP 40

Garantía de cumplimiento

Conformidad

CE

Garantía

3 Años