

DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO

# EVB300

Gateway de comunicação para microinversor Envertech.



## FLEXIBILIDADE

Adapta-se a qualquer tamanho de sistema e otimiza o espaço.



## 3 ANOS

Garantia líder industrial para dispositivos de monitoramento.



## INTELIGENTE

Inteligente on-line em nível de módulo monitoramento.

Dispositivo de monitoramento



Comunica-se com os microinversores Envertech e permite que os usuários gerenciem os sistemas de maneira digital inteligente.

# FICHA TÉCNICA

Modelo

EVB300

## Características

Porta RS485

Controle automático de saída de energia  
Porta de comunicação virtual, utilizada para comunicação e controle entre equipamentos RS485 e EVB300

Opções de conexão com a Internet

Ethernet/WIFI[802.11g/n]

Armazenamento [Opcional]

USB padrão Armazenamento local

## Capacidade

Número de dispositivos conectados

Até 60 unidades MPPT por fase

## Alimentação / Consumo CA

Alimentação CA

108-264VAC, 47.5-62.5Hz

Consumo de energia

<2W

## Dados Mecânicos

Dimensões [L\*A\*P]

182mm\*100mm\*43mm

Peso

345 g

Resfriamento

Convecção natural - sem ventiladores

Faixa de temperatura ambiente

-40 C ~+65 C

Proteção de entrada [IP]

IP40

## Garantia de Conformidade

Compromisso

CE

Garantia

3 Anos